

# GV Stellfuss

Bestehend aus:


- Grundplatte ( **G** ) Ø 150 mm, höhe 30 mm
- Distanzring ( **D** ) Ø 70 mm, höhe 25 mm
- Auflageplatte ( **A** ) 80 x 80 mm, höhe 5 mm
- Keil grau, 2x 87 x 43 x 15 mm




Grundplatte



Distanzring



Auflageplatte



## Höhe

## Menge

15mm - 25mm	2 x Keil grau
25mm - 35mm	2 x Keil schwarz
35mm - 60mm	1 x <b>G</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keil grau
60mm - 85mm	1 x <b>G</b> , 1 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau
85mm - 110mm	1 x <b>G</b> , 2 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau
110mm - 135mm	1 x <b>G</b> , 3 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau
135mm - 160mm	1 x <b>G</b> , 4 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau
160mm - 185mm	1 x <b>G</b> , 5 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau
185mm - 210mm	1 x <b>G</b> , 6 x <b>D</b> , 1 x <b>A</b> , 2 Keile grau



Grundplatte	<b>G</b>	50 Stück / Karton
Distanzring	<b>D</b>	50 Stück / Karton
Auflageplatte	<b>A</b>	50 Stück / Karton
Keil grau		100 Stück / Karton